

ISTRUZIONI PER L'USO

I. TRATTAMENTO INIZIALE

(Piscina nuova o rimessa in funzione in primavera)

1.1 EASY POOL² è perfettamente compatibile con il cloro, nonché con la maggior parte delle acque fornite da una rete pubblica, ma non è compatibile con i trattamenti al PHMB. In caso di utilizzo anteriore di un altro sistema di trattamento o d'acqua non erogata da un servizio pubblico, occorre fare realizzare un'analisi completa per accertarsi che non vi sia incompatibilità con il trattamento EASY POOL².

1.2 Pulire la piscina prima di ogni trattamento ed accertarsi che il filtro sia pulito.

1.3 Utilizzare le striscioline di prova in dotazione con il kit piscina per accertarsi che il pH dell'acqua della piscina sia compreso tra 7,2 e 7,6. Aggiustarlo se necessario con EASY PLUS o EASY MINUS. Tale trattamento potrebbe durare anche diversi giorni.

1.4 Attivare il filtraggio e versare davanti ad una bocchetta di mandata ¼ del contenuto della tanica di EASY POOL² liquido (fino al tratto indicato con il numero 1), proteggendosi da eventuali schizzi.

1.5 Rimuovere EASY POOL² solido dall'imballaggio di plastica. Metterlo nel o nei cestelli dello skimmer o di Escawat. Per Escatop o per Filwat Compact System, utilizzare lo spillo apposito:

- 1 Sacchetto per una piscina da 20/30m³
- 2 Sacchetto per una piscina da 30/60 m³
- 2 Sacchetti per una piscina da 60/80 m³
- 2 Sacchetti per una piscina da 80/110 m³

1.6 Lasciare funzionare il filtraggio in modo continuo per 12 - 24 ore a seconda dello stato dell'acqua e riprendere quindi il ciclo di filtraggio adeguato alla temperatura dell'acqua (vedere la seguente tabella).

2. TRATTAMENTO DI MANUTENZIONE

Da eseguire preferibilmente un sabato

2.1 Ripetere l'operazione ogni 2 settimane. Se il tasso di cloro è inferiore a 0.5mg/l, riaggiustarlo con EASY CLEAR-C, in ragione di 5 g/m³.

2.2 Durante le prime settimane, è necessario misurare regolarmente il pH dell'acqua per accertarsi che resti tra 7,2 e 7,6. Correggere se necessario con i prodotti correttori di pH: EASY PLUS o EASY MINUS.

MANUTENZIONE DELLA PISCINA

- Verificare regolarmente l'incrostazione del filtro e pulirlo non appena la pressione registrata dal manometro sia superiore di 0,7 bar rispetto alla pressione di partenza (rilevata all'attivazione del filtro pulito).

- Regolare la durata del filtraggio quotidiano a seconda della temperatura dell'acqua e preferibilmente durante i periodi di utilizzo della piscina (vedere la tabella a lato).

- Eseguire la manutenzione regolare con la spazzola e con la scopa aspiratrice e pulire spesso la linea di acqua con EASY CLEAN, appositamente formulato per pulire i bordi grassi.

TABELLA DI FILTRAGGIO E DI TRATTAMENTO

Temperatura dell'acqua	Filtraggio Quotidiano	Trattamento EASY POOL ²
Fino a 10 °C	2 ore	Da ripetere ogni 2 settimane
10 - 12°C	3 ore	
12 - 14°C	4 ore	
14 - 16°C	5 ore	
16 - 20°C	6 ore	
20 - 24°C	8 ore	
24 - 27°C	10 ore	
+ di 27°C	3 ore	
	per ogni grado in più	

Rimuovere lo sporco dal cestello del prefiltro della pompa e dai cestelli dello skimmer.

SVUOTAMENTO DELLA PISCINA

Tutti i prodotti clorati stabilizzati (Easy Pool ²) apportano una certa quantità di acido cianurico nell'acqua. La sua presenza è benefica fino ad una certa concentrazione. L'eccesso invece diminuisce l'efficacia battericida ed algicida del cloro e con l'andar de tempo rovina il liner. Verificare ogni mese la concentrazione dell'acido cianurico con strumenti adeguati. Tasso da non superare: 50mg/l. Si consiglia a questo proposito di svuotare parzialmente la piscina ed aggiungere almeno il 30% di acqua nuova ogni anno. Per i trattamenti d'urto, utilizzare soltanto prodotti non stabilizzati (EASY CLEAR-C).

PULIZIA ANNUA

Ogni riattivazione in primavera deve essere preceduta da una pulizia approfondita della piscina.

PULIZIA DEL FILTRO A CARTUCCIA

Se l'acqua è molto calcarea, può accadere che il filtro a

cartuccia si incrosta e che non lo si riesca a pulire.

In tal caso, immergere l'elemento filtrante per minimo 12 ore minimo in una soluzione composta dal 25% di EASY FILTRE.

ACQUA TORBIDA

Se la riattivazione è avvenuta troppo tardi (acqua a + di 12°C) o se la piscina è stata trascurata, l'acqua può aver perso la limpidezza. In tal caso, eseguire un trattamento shock utilizzando il prodotto speciale EASY CLEAR - C. Filtrare di continuo per almeno 2 giorni prima di riprendere il trattamento EASY POOL ² (vedere le Istruzioni per l'uso, punti da 1.2 a 1.6).

PH INSTABILE

Se dopo varie correzioni, il pH dell'acqua non si stabilizza tra 7,2 e 7,6 nelle prime 4 settimane di utilizzo, si consiglia di fare analizzare l'acqua per determinare quale trattamento correttivo apportare.

PER OGNI INFORMAZIONE COMPLEMENTARE, CONSULTARE LA GUIDA PER LA MANUTENZIONE O IL SERVIZIO CLIENTI ALLO 055-8736611.

PRECAUZIONI DA PRENDERE DURANTE L'USO

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si consiglia di indossare guanti, occhiali ed indumenti adeguati.

IGIENE

Rispettare le precauzioni d'uso inerenti la manipolazione delle sostanze chimiche (NON MANGIARE, NON BERE, NON FUMARE).
Lavarsi le mani dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo asciutto, fresco, al riparo dalla luce, nell'imballaggio di origine chiuso.

Conservare tutti i prodotti separatamente, in un locale aerato e ventilato

USO

Non mescolare mai prodotti clorati tra loro o con altri prodotti chimici, siano essi in forma solida o liquida.

PRIMI SOCCORSI

Inalazione: tenere il paziente calmo, portarlo all'aria aperta.

Ingestione: sciacquare immediatamente la bocca, chiamare un medico. Non fare vomitare.

Pelle: lavare bene con acqua

Occhi: lavare con acqua corrente, con le palpebre tenute aperte.

A SECONDA DEI CASI, CONTATTARE UN MEDICO O UN OCULISTA.

NUMERI DI PRONTO INTERVENTO: EUROPA 112

PISCINES WATERAIR

Sede sociale: Z.A. - 68580 SEPPOIS LE BAS

Tel: +33 3 89 07 45 45 / Fax: +33 3 89 25 70 79

S.A.S. con capitale di 10 000 000 €

R.C.S. Mulhouse B 440 123 487

www.waterair.it